




# Uziemiacz do podstaw bezpiecznikowych i rozłączników gr. 1 ÷ 3

**WAL** **EL-bis**



Uziemiacz przystosowany jest do zakładania przy pomocy uchwyty izolacyjnego WTNU będącego w wyposażeniu uziemiacza.

Można go montować do podstaw bezpiecznikowych (gr. 1÷3) oraz do rozłączników listwowych i skrzynkowych (gr. 1÷3).


Wykonywany jest na prądy zwarciove od 4 do 9 kA.

Uziemiacze produkowane są z przewodami w izolacji z PVC lub w osłonie silikonowej (SiR).

Uziemiacze wykonywane są we wszystkich konfiguracjach zgodnie z PN-EN 61230 oraz procedurami ISO 9001.

Do każdego uziemiacza dołączane są:

- instrukcja użytkowania;
- certyfikat zgodności z normą;
- deklaracja zgodności na znak CE;
- protokół z badań wyrobu



**Twoje bezpieczeństwo w naszych uziemiaczach**

**Wytwórnia Sprzętu Ochronnego WAEL-bis**  
30-611 KRAKÓW, ul. Stojałowskiego 15A  
tel: 12 654-21-80, tel/fax: 12 654-57-79

# Uziemiacz do podstaw bezpiecznikowych i rozłączników gr. 1 ÷ 3

F

WAL**EL**-bis


Jeśli nie jesteś pewien, jaki uziemiacz dobrać skontaktuj się z naszym Działem Technicznym, a chętnie pomożemy i fachowo odpowiemy na wszystkie pytania.

## Przykład:

Uziemiacz do podstaw bezpiecznikowych i rozłączników gr. 1÷3

Typ np: U3-un-3/1-6,5/1-25

Objaśnienie znakowania **Ux-un-L1/L2-Ir/tr-A**



Temperatura pracy uziemiacza: -25°C do +55°C

W przypadku wykonania uziemiacza w wersji z przewodami w osłonie silikonowej w oznaczeniu uziemiacza dodatkowo występuje symbol (SiR): Ux-un-L1/L2-Ir/tr-A(SiR)



**Twoje bezpieczeństwo w naszych uziemiaczach**

www.wael.pl  
www.uziemiacze.pl  
e-mail: wael@wael.pl

WAL**EL**-bis